



Contatto Magnetico per Esterno con ingresso ausiliario



Protezione esterna duratura in ogni condizione atmosferica

Bentel Security è lieta di presentare BW-312, il nuovo contatto magnetico esterno wireless PowerG della Serie BW con ingresso ausiliario, perfetto sia per installazioni in ambito residenziale che per attività commerciali di grandi dimensioni.

Questo robusto dispositivo è stato progettato per la protezione di accessi esterni, inclusi cancelli perimetrali, recinzioni per piscine e giardini, porte per capannoni, finestre e molto altro.

Protocollo di comunicazione bidirezionale

Eccezionalmente potente, il BW-312 è l'unico contatto magnetico esterno con un protocollo di comunicazione bidirezionale capace di offrire prestazioni eccellenti garantite per molti anni grazie alla lunga durata della batteria, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse.

Funzionalità avanzate

Il sensore è dotato di funzionalità avanzate (supportate dalle centrali V20.2 e superiori), come l'anti-mascheramento proprietario che identifica i tentativi di interferenza basati su magneti, il doppio supporto ausiliario di linea che consente allarmi differenziati dai dispositivi cablati collegati e il rilevamento della temperatura locale per un migliore controllo ambientale.

Vantaggi Smart

- Ricetrasmittitore esterno resistente alle intemperie e all'acqua (IP66)
- Facile installazione e manutenzione
- Anti-Masking e Sensore di Temperatura (solo con centrali BW30 BW64 vers. 20.2)
- Prestazioni di sicurezza senza precedenti

Caratteristiche, Vantaggi e Valore

Caratteristica	Vantaggio	Valore
Ricetrasmittitore esterno resistente alle intemperie e all'acqua (IP66)	Garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme (da -40° a + 66°)	Espande l'area protetta, proteggendo in modo affidabile qualsiasi finestra, cancello o porta esterna
Ampia distanza di trasmissione wireless	Adatta per proprietà molto estese	Possibilità di proteggere ambienti esterni molto vasti
Batterie a lunga durata per applicazioni commerciali	Fino a 5 anni di funzionamento in condizioni standard	Meno sostituzioni della batteria
Processo di registrazione automatica rimuovendo la linguetta dalla batteria	Installazione rapida e semplice senza la necessità di inserire le batterie o aprire/chudere il coperchio	Installazione estremamente rapida
Ampia tolleranza al disallineamento in chiusura dell'anta	Riduce i falsi allarmi causati dal vento e dagli animali che potrebbero urtare porte e cancelli esterni	Facile installazione e manutenzione
Progettato per sostituire facilmente la batteria	Sostituzione della batteria rapida e semplice senza rimuovere il dispositivo dal suo alloggiamento	
Involucro esterno verniciabile	Facilmente adattabile a diverse superfici	Aumento delle possibilità di installazione
Ingresso ausiliario configurabile (Disabilitato, NO, NC, EOL e DEOL*) * Supportato da V20.2	Possibilità di collegare un dispositivo cablato standard a un sistema wireless	
Sensore di temperatura* * Supportato da V20.2	Possibilità di monitoraggio della temperatura ambiente	
Anti-Masking* * Supportato da V20.2	Identificazione dei tentativi di interferenza basati su magneti per installazione esterna	Prestazioni di sicurezza senza precedenti

Retro-compatibilità

Compatibile in retro-compatibilità sulle centrali BW30 e BW64 inferiori alla versione 20.2: il dispositivo viene registrato sulle centrale come contatto magnetico BW-MCN (Device ID = 101). In retro-compatibilità vengono supportate tutte le funzioni ad eccezione di: Anti-Masking, Ingresso ausiliario, Sensore di Temperatura.

Compatibilità

Compatibile con le centrali BW30 BW64 V 20.

Certificazioni: UL/ ULC, FCC/IC, EN, CE