

# UNA GAMMA CHE RISPONDE A TUTTE LE ESIGENZE

Un'offerta completa caratterizzata da **installazioni versatili, precisione e affidabilità** grazie alla tecnologia di rilevamento ostacoli.

Ideale sia in ambito residenziale che nelle applicazioni industriali.

## > PER CANCELLI SCORREVOLI



RUN400HS / RUN1200HS

## RUN 400/1200 HS

Per l'azionamento rapido di cancelli scorrevoli fino a 400 kg (RUN400HS) e 1200 kg (RUN1200HS), per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico a 24 Vdc.

 **Rapide manovre di apertura e chiusura,** con una velocità di manovra fino a 70 cm/s.



RB500HS

RB250HS

## ROBUS 250/500 HS

Per l'azionamento rapido di cancelli scorrevoli fino a 250 kg (RB250HS) e 500 kg (RB500HS), per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc.

 **Ideale per un uso intensivo,** con velocità di manovra in apertura e chiusura fino a 44 cm/s.

## HI-SPEED SERIES CANCELLI PIÙ VELOCI CHE MAI!



Product Design Roberto Gherlenda

IDEALE PER TUTTE LE ESIGENZE SIA COMMERCIALI CHE INDUSTRIALI/  
POTENTE E SICURO, PER ZONE URBANE AD ALTO TRAFFICO/  
ALTE PERFORMANCE, MASSIMA SICUREZZA E RAPIDITÀ D'INTERVENTO

Affidatevi allo specialista dell'automazione Nice in piena fiducia: per un preventivo gratuito, per rinnovare un impianto esistente.



[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)



98\_048/00/10-15

## NICE GATE HI-SPEED SERIES

LA NUOVA GAMMA DI MOTORI AD ALTA VELOCITÀ PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI



Home Automation

**HI-SPEED  
FASTER  
THAN EVER**

NASCE LA NUOVA  
SERIE DI **AUTOMAZIONI  
VELOCI** PER CANCELLI  
A BATTENTE E SCORREVOLI.  
**NICE TAGLIA I TEMPI  
DI ATTESA!**

**> PER CANCELLI A BATTENTE**



WG3524HS

## WINGO HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 200 Kg, ideale per applicazioni residenziali.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.



\* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

**HI-SPEED  
GARANZIA  
DI SICUREZZA  
ED EFFICIENZA**



TO5024HS / TO6024HS

## TOONA HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 5 m o 400 Kg (TO5024HS) e 6 m o 1450 Kg (TO6024HS), ideale per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.



**Motori ad alta velocità  
per l'automazione di cancelli.**

La soluzione perfetta per quei contesti che richiedono veloci manovre di apertura e chiusura, per garantire il minor tempo di attesa e il massimo comfort.  
**Nice, per la tua tranquillità.**

**Sicurezza al 100%**

Grazie all'avanzata tecnologia delle centrali di comando Nice e ai nuovi dispositivi di sicurezza, i sistemi di automazione della linea Hi-Speed sono sinonimo di efficienza, affidabilità e comfort, nel pieno rispetto delle normative europee.



HK7024HS / HK7224HS

## HYKE HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 270 Kg, ideale per applicazioni residenziali anche in presenza di grandi colonne.

Motoriduttore elettromeccanico a braccio articolato, montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.



MFAB3024HS

## M-FAB HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 300 Kg., a montaggio interrato a scomparsa, ideale per applicazioni residenziali.

Motoriduttore elettromeccanico a 24 Vdc, con encoder magnetico.

